

製品安全データシート

作成日:2014年4月15日

会社情報	会社名	
	連絡先	

製品名	MPI-BS-237D2	
物質の特定	単一製品・混合物の区別：溶解分散混合物	
	組成	物質名
	光硬化樹脂組成物	アクリル酸エステル ウレタンアクリレート シリカ アルミナ 光反応開始剤
		の溶解分散混合物
	* 本製品は紫外線照射により反応を開始し硬化する感光性樹脂組成物です。 本製品は「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(PRTR法)で定める第1種指定化学物質(含む特定第1種指定化学物質)ならびに第2種指定化学物質は使用していません。	
危険有害性の要約	GHS分類	皮膚腐食性/刺激性:区分 2 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性:区分 2A
応急措置	目に入った場合	・清浄な水で十分洗い、眼科医の手当てを受ける。
	皮膚へ付着した場合	・清浄な水で十分洗い流す。異常があれば医師の手当てを受ける。
	飲み込んだ場合	・直ちに吐き出させる。異常があれば医師の手当てを受ける。
火災時の処理	消火方法 消火剤	・油火災と同じ消火方法を用いる。 ・粉末消火剤、泡消火剤、炭酸ガスなど
漏出時の措置	—	・直ちに回収し、残留分は溶剤等でふき取る。
取扱い及び、保管上の注意	取扱い上の注意	・本製品は感光性樹脂組成物です。使用時以外は紫外線、直射日光を当てないで下さい。
	保管上の注意	・高温多湿を避け、遮光した密閉容器内に保管して下さい。
暴露防止及び保護措置	管理濃度	・データなし
	許容濃度	・データなし
	設備対策	・通風装置
	保護具	・手袋、保護メガネ等着用
物理的及び化学的性質	外観等	・白色液体
	粘度(25℃)	・データなし
	臭気	・特異臭有り
安定性及び反応性	可燃性	・有り
	引火性	・有り(引火点 90℃以上)
	爆発性	・なし
	反応性	・有り(紫外線)
	安定性	・冷暗所・遮光下で安定
有害性情報	PII値	・データなし
	変異原性	・なし

環境影響情報	オゾン層破壊物質 特定臭素系難燃剤 有害重金属	・使用していない ・使用していない ・鉛、カドミウム、水銀、六価クロムなど使用していない。
廃棄上の注意	・廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託するなど、「毒物および劇物の廃棄の方法に関する基準」に従って処理をする。	
輸送上の注意	・取扱いおよび保管上の注意の項の記載に従うこと。 ・陸上輸送、航空輸送、海上輸送、それぞれの法律の定めるところに従うこと。	
適用法令	・消防法 引火性液体第4類第3石油類非水溶性(アクリル酸エステル) ・毒物及び劇物取締法に該当しない。 ・労働安全衛生法に該当しない。 ・化学物質管理促進(PRTR)法に該当しない。	
<p>・記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成していますが、いかなる保障をなすものではありません。</p> <p>・新しい知見や安全情報が判明した場合は、予告なく変更することがあります。</p> <p>・すべての化学製品には未知の危険性・有害性があり得るため、取扱いには細心の注意が必要です。</p> <p>・ご使用各位において、安全な使用条件を設定くださるようお願い申し上げます。</p>		